



Objem	Rozměry válcových jímek – žump	Hmotnost	Cena bez DPH
6m ³	Ø 2200* mm, h celk. = 2000 + 300 mm	151 kg	26 700,- Kč
7m ³	Ø 2350* mm, h celk. = 2000 + 300 mm	176 kg	29 600,- Kč
8m ³	Ø 2500* mm, h celk. = 2000 + 300 mm	190 kg	32 500,- Kč
9m ³	Ø 2600* mm, h celk. = 2000 + 300 mm	205 kg	35 300,- Kč
10m ³	Ø 2750* mm, h celk. = 2000 + 300 mm	228 kg	37 700,- Kč
11m ³	Ø 2850* mm, h celk. = 2000 + 300 mm	244 kg	40 000,- Kč
12m ³	Ø 2950* mm, h celk. = 2000 + 300 mm	260 kg	42 500,- Kč
13m ³	Ø 3100* mm, h celk. = 2000 + 300 mm	272 kg	45 100,- Kč
14m ³	Ø 3200* mm, h celk. = 2000 + 300 mm	295 kg	47 300,- Kč
15m ³	Ø 3300* mm, h celk. = 2000 + 300 mm	310 kg	48 400,- Kč

Paušální cena za dopravu 1 ks PP jímky 6 – 15 m³ po celé ČR, do 3 týdnů od objednání , za předpokladu akceptace termínu expedice dle harmonogramu dodavatele. Podmínkou je, aby bylo místo vykládky přístupné pro soupravu (dodávka + vlek) o délce 15 m, dalo se na místě bezpečně zastavit po dobu vykládky a nejednalo se např. o jednosměrnou ulici, kde se nemůže souprava otočit.	1 500,- Kč
Paušální cena za EXPRESNÍ dopravu 1 ks PP jímky 6 – 15 m³ po celé ČR , s garantovanou dobou dodání do 5 pracovních dnů od objednání .	na dotaz
Příplatek účtovaný při ztížených podmínkách dopravy, pokud není možné dojet na místo vykládky standardní soupravou s vlekem a je nutné realizovat dodání jímky jiným způsobem.	1 000,- Kč

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH, platné od 1.3.2022.
Firma Aquatec USBF s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu uvedených cen.

* Stavební průměr nádrže včetně lemu a žeber !

Rozvozové vozidlo není vybaveno hydraulickou rukou, nicméně pro složení jímky z vleku nebo valníku není potřeba mechanizace. PP jímky skládá řidič svépomocí, ale do výkopu jímku neukládá! Pro následné uložení jímky do výkopu na základovou betonovou desku je nutné zajistit mechanizaci!

Podzemní válcové samonosné jímky jsou vyrobeny z polypropylenu a tímto provedení se dodávají v objemech od 6 do 15 m³. PP jímky jsou užívány buď jako žumpy k jímání splašků nebo jako akumulární jímky na dešťovou vodu. Jímky se usazují na železobetonovou základovou desku. V případě výskytu spodní vody nebo jílovité zeminy v místě instalace je nutné postupovat dle příslušné projektové dokumentace a jímku částečně nebo celou obetonovat.

Příslušenství k PP jímkám:

Každá jímka má v základním provedení nátokové hrdlo i odtokovou trubku DN 125 umístěné v ose s výškovým rozdílem 50 mm. **Na přání lze umístění nebo průměr nátoku a odtoku upravit podle požadavků zákazníka za příplatek 500,- Kč.**

Revizní vstupní otvor o průměru 640 mm v horní části jímky je zakryt pochozím víkem. Standardní výška komínku je 300 mm. **Na přání zákazníka lze upravit výšku vstupního komínku v ceně 300,- Kč za každých 100 mm navýšení.**

Jímku lze upravit vestavěním přepážek na **tříkomorový septik, za příplatek 3 700,- Kč.**

Výše uvedené ceny jsou bez DPH

Nádrže jsou odzkoušeny a schváleny státní zkušebnou TSÚS Bratislava.

Vlastnosti PP jímek:

- vyrobeno z certifikovaného materiálu
- variabilita provedení
- příznivá cena / kvalita
- vysoká chemická odolnost
- nízká hmotnost
- 100% vodotěsnost
- jednoduchá montáž a usazení
- dlouhá životnost

